

Acura® capillar

manipulando incluso los líquidos más complejos

nuevo

micropipetas de desplazamiento positivo



Micropipetas de desplazamiento positivo de alto rendimiento que incluye un tubo capilar intercambiable de vidrio y un émbolo con punta de ETFE. El asa, y la activación suave del émbolo permiten mayor comodidad en la manipulación de líquidos viscosos, de soluciones espumosas o disolventes volátiles.

Acura® capillar 846 presenta:

- Forma fina y apoyo cómodo del dedo
- Activación suave del émbolo
- Ajuste de volumen fiable y gradual
- Código de colores correspondientes en las pipetas, émbolos y capilares
- Émbolo de acero inoxidable con punta de ETFE



Acura® capillar

846

SOCOREX
SWISS

Acura® capillar

manipulando incluso los líquidos más complejos



Mayor comodidad para pipetear

La forma fina del instrumento se ajusta a todo tamaño de mano y el ergonómico permite que la pipeta se mantenga de manera natural sobre el dedo

► Activación suave

Sistema de resorte bien diseñado que reduce exigencia de esfuerzo sobre el émbolo.



► Ajuste fiable del volumen

Cada pipeta tiene cinco volúmenes predefinidos fáciles de ajustar. Indicación clara del volumen en el cilindro de la pipeta.



► Código de colores

La pipeta, la punta del émbolo y el capilar de vidrio presentan una codificación de colores para una fácil identificación del volumen.



► Émbolo con punta de ETFE

El material ETFE, inerte químicamente, ofrece una excelente resistencia al entrar en contacto directo con los líquidos.

► Garantía

Modelo 846 no autoclavable. Instrumento cubierto por una garantía de fábrica de tres años



846

1 - 5 µl
5 - 25 µl
10 - 50 µl
60 - 100 µl
100 - 200 µl

Soporte de trabajo 340

Con capacidad para un máximo de tres pipetas.

Rendimiento e información para pedidos - Instrumento

Volúmenes	Inex actitud (E%)			Imprecisión (CV%)			Nº cat.
	Vol. mín.	Vol. medio	Vol. máx.	Vol. mín.	Vol. medio	Vol. máx.	
1-2-3-4-5 µl	< +/- 3.0 %	< +/- 2.3 %	< +/- 2.0 %	< 2.5 %	< 2.0 %	< 1.2 %	67846005
5-10-15-20-25 µl	< +/- 1.5 %	< +/- 1.2 %	< +/- 0.8 %	< 1.0 %	< 0.9 %	< 0.6 %	67846025
10-20-30-40-50 µl	< +/- 1.2 %	< +/- 1.0 %	< +/- 0.7 %	< 0.8 %	< 0.7 %	< 0.4 %	67846050
60-75-80-90-100 µl	< +/- 0.7 %	< +/- 0.7 %	< +/- 0.7 %	< 0.6 %	< 0.5 %	< 0.3 %	67846100
100-120-150-175-200 µl	< +/- 0.7 %	< +/- 0.7 %	< +/- 0.7 %	< 0.3 %	< 0.3 %	< 0.3 %	67846200

Valores de rendimiento obtenidos con agua bidestilada a temperatura constante (± 0.5°C) comprendida entre 20 y 25°C según la norma ISO 8655.

Información para pedidos - Accesorios

Código de colores	Embalaje	Nº cat.	Código de colores	Embalaje	Nº cat.
Capilares de vidrio de repuesto			Spare plungers		
Blanco	200 / caja	67341005	Aceros	5 / caja	67341005
2 x blanco	200 / caja	67341025	Blanco	5 / caja	67353025
Verde	200 / caja	67341050	Verde	5 / caja	67342050
Azul	200 / caja	67341100	Azul	5 / caja	67342100
Rojo	100 / caja	67341200	Rojo	5 / caja	67342200
Descripción			Embalaje		
Soporte por 3 pipetas Socorex (todes modelos), gris claro			1 / caja		
			Nº cat.		
			67320340		