



## Filtros microfibra de vidrio sin ligantes

RECOMENDADOS EN ANÁLISIS DE AIRE Y AGUAS SEGÚN NORMAS INTERNACIONALES

Grado	Retención $\mu\text{m}$	Gramaje $\text{g/m}^2$	Espesor mm	Retención DOP %	Ligante	Unidades caja
MFV1	1.6	52	0,26	99.998	No	100
MFV3	1.2	52	0,26	99.998	No	100

MFV1: mm  $\emptyset$  47: 5291047.  $\emptyset$  70: 5291070.  $\emptyset$  90: 5291090.  $\emptyset$  110: 5291110.  $\emptyset$  125: 5291125.  $\emptyset$  150: 5291150.

MFV3: mm  $\emptyset$  47: 5293047.  $\emptyset$  70: 5293070.  $\emptyset$  90: 5293090.  $\emptyset$  110: 5293110.  $\emptyset$  125: 5293125.  $\emptyset$  150: 5293150.



## Cartuchos extracción de celulosa.

CELULOSAS NOBLES Y LINERS DE ALGODÓN TOTALMENTE EXENTAS DE IMPUREZAS. PARA LA EXTRACCIÓN DE PINTURAS, GRASAS ANIMALES, COSMÉTICOS, BARNICES, LACAS, SEMILLAS OLEAGINOSAS, RESINAS Y GRASAS DE MADERA, ETC... ESPESOR PARED: ENTRE 1 Y 2 MM. UNIDADES/CAJA: 25


Código	Medidas interiores mm $\emptyset$ / L	Código	Medidas interiores mm $\emptyset$ / L	Código	Medidas interiores mm $\emptyset$ / L
5297001	19 x 90	5297005	28 x 100	5297009	33 x 94
5297002	22 x 80	5297006	30 x 80	5297010	33 x 100
5297003	22 x 100	5297007	30 x 100	5297011	35 x 100
5297004	25 x 100	5297008	33 x 80	5297012	43 x 123



## Filtros de membrana Acetato de celulosa

BAJA ABSORCIÓN DE PROTEÍNAS PARA FILTRACIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS, ACUOSAS, ALCOHOLES, ACEITES Y HIDROCARBUROS. DISPONIBLE EN POROS DE 0.22 HASTA 5  $\mu\text{m}$  Y EN DIÁMETROS DESDE 13 HASTA 293 MM DIÁMETRO. BAJO DEMANDA DISPONIBLES EN MM  $\emptyset$  13 - 25 - 142 Y 293. COMPATIBILIDAD DE PH: 4-8.

Código	Material Membrana	Diámetro mm	Poros $\mu\text{m}$	Color	Superficie	Formato	Unidades caja
5297013	Acetato celulosa	47	0.22	Blanco	Lisa	No estéril	100
5297014	Acetato celulosa	47	0.45	Blanco	Lisa	No estéril	100
5297015	Acetato celulosa	47	0.8	Blanco	Lisa	No estéril	100
5297016	Acetato celulosa	47	3.0	Blanco	Lisa	No estéril	100
5297017	Acetato celulosa	47	5.0	Blanco	Lisa	No estéril	100
5297018	Acetato celulosa	90	0.22	Blanco	Lisa	No estéril	100
5297019	Acetato celulosa	90	0.45	Blanco	Lisa	No estéril	100
5297020	Acetato celulosa	90	0.8	Blanco	Lisa	No estéril	100
5297021	Acetato celulosa	90	3.0	Blanco	Lisa	No estéril	100
5297022	Acetato celulosa	90	5.0	Blanco	Lisa	No estéril	100



## Equipo de filtración de vidrio

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Materiales:

Vidrio 100% borosilicato 3.3 excepto pinza de aluminio

#### Capacidades:

Embudo 300 ml. Matraz kitasatos 1000 ml.

Porosidad placa: Grado 2/3

Esterilización: Autoclave (máximo 134°C), calor seco (máximo 180°C).

Medida filtros: 47 mm de diámetro

Conexiones de salida a vacío: Tubo de 8 - 10 mm. diámetro

Equipo completo. Código 5297023



**Bombas de membrana para vacío Ver Páginas 55 y 56.**