

Baños termostáticos digitales diseñados para conseguir una temperatura homogénea de las disoluciones o muestras que necesitemos, siendo válidos para usos generales como procesos de incubación, reacciones enzimáticas, fermentación, cultivos y en general en laboratorios de investigación.

Para obtener un mejor funcionamiento vienen aislados térmicamente entre la cuba y la carcasa exterior, lo que permite un mayor rendimiento general, mejor homogeneización de la temperatura y ahorro de energía.

La profundidad de la cuba permite mayor inmersión y contacto de las muestras con la fuente de calor, siendo apropiados para todo tipo de análisis en biología, química, medicina, etc.

Se encuentran disponibles baños termostáticos digitales para su funcionamiento con agua o con aceite.

Les bains-marie sont développés pour que des solutions ou des échantillons atteignent une température homogène selon les besoins. Ils peuvent être utilisés dans de très nombreuses applications, telles que les processus d'incubation, réactions enzymatiques, la fermentation, les cultures et de façon plus générale, dans les laboratoires de recherche.

Afin d'obtenir un fonctionnement optimal, ils intègrent une isolation thermique entre la cuve et le meuble extérieure, ce qui permet un meilleur rendement général, une meilleure homogénéisation de la température et une économie d'énergie.

La profondeur de la cuve permet une très bonne immersion et contact des échantillons avec la source de chaleur, et permet à ces équipements d'être aussi utilisés pour tout type d'analyses en biologie, chimie, analyses médicales, etc.

Ces bains-marie sont adaptés pour un fonctionnement avec de l'eau ou de l'huile.

Digitales de aceite / Bains-marie digitaux pour huile

- 1 | Selección digital de parámetros con visualización de temperatura y tiempo reales de funcionamiento
- 2 | Funcionamiento en modo continuo o en periodos programados de tiempo con señal acústica al finalizar el tiempo seleccionado
- 3 | Señal acústica que indica sobrecalentamiento del baño cuando la temperatura del mismo excede en 10°C a la temperatura seleccionada
- 4 | Teclado de membrana hermético protegido de salpicaduras
- 5 | Incluye tapa con orificios (11 cm) y anillos reductores (8 y 5 cm)

- 1 | Sélection digitale des paramètres avec visualisation de la température et du temps, en temps réel, lors de son fonctionnement
- 2 | Fonctionnement en mode continu ou en périodes programmées, avec signal sonore en fin de cycle.
- 3 | Signal sonore qui indique la surchauffe du bain lorsque la température excède de 10°C de la température sélectionnée.
- 4 | Clavier à membrane hermétique de protection contre les éclaboussures.
- 5 | Livré avec couvercle d'orifices (11 cm) et anneaux réducteurs (8 et 5 cm).



Referencia / Référence	50602003	50602005
Modelo / Modèle	602/3	602/5
Capacidad / Capacité	2.5 L	5 L
Rango de Temperatura / Gamme de température	RT + 5°C – 200°C	
Resolución / Résolution	2°C	
Temporizador / Minuteur	1' - 9999'	
Medidas útiles aprox. (cm) / Dimensions utiles approx. (cm)	15x13x10	30x15x10
Orificios / Orifices	1	2

Digitales de agua / Bains-marie digitaux pour eau

Nuevo diseño de cuba interior en acero inoxidable realizada en una sola pieza libre de soldaduras, acoplado a un mueble exterior metálico con recubrimiento epoxi.

Principales prestaciones incorporadas en el equipo:

- 1 | Selección digital de parámetros con visualización de temperatura y tiempo reales de funcionamiento
- 2 | Funcionamiento en modo continuo o en periodos programados, con señal acústica al finalizar el tiempo seleccionado
- 3 | Señal acústica que indica sobrecalentamiento del baño cuando la temperatura del mismo excede en 10°C a la temperatura seleccionada
- 4 | Teclado de membrana hermético protegido de salpicaduras
- 5 | Incluye tapa con orificios (11 cm) y anillos reductores (8 y 5 cm)
- 6 | Bomba de vaciado eléctrico con toma de desagüe (salvo modelo 601/3)

Nouveau design de la cuve intérieure en acier inoxydable réalisée d'une seule pièce, sans soudures, avec meuble extérieur métallique à revêtement époxy.

Principales caractéristiques intégrées à l'équipement :

- 1 | Sélection digitale des paramètres avec visualisation de la température et du temps, en temps réel, lors de son fonctionnement
- 2 | Fonctionnement en mode continu ou en périodes programmées, avec signal sonore en fin de cycle.
- 3 | Signal sonore qui indique la surchauffe du bain lorsque la température excède de 10°C de la température sélectionnée.
- 4 | Clavier à membrane hermétique de protection contre les éclaboussures.
- 5 | Livré avec couvercle d'orifices (11 cm) et anneaux réducteurs (8 et 5 cm).
- 6 | Pompe de vidange électrique avec prise de vidange (sauf modèle 601/3)



Bomba de vaciado eléctrico con manguera de desagüe (salvo modelo 601/3)

Tuyau de vidange (sauf modèle 602/3)



Detalle teclado
Teclado de membrana hermético protegido de salpicaduras
Clavier à membrane hermétique de protection contre les éclaboussures.



Referencia / Référence	50601003	50601005	50601012	50601019
Modelo / Modèle	601/3	601/5	601/12	601/19
Capacidad / Capacité	2.5 L	5 L	12 L	19 L
Rango de Temperatura / Gamme de températures	RT+5°C – 100°C			
Resolución / Résolution	1 °C			
Temporizador / Minuteur	1' - 9999'			
Medidas útiles aprox.(cm) / Dimensions utiles approx. (cm)	15x13x10	30x15x10	32x30x10	50x30x10
Orificios / Orifices	1	2	4	6