



## Armario conservador con doble compresor "Templow" YC

PARA TEMPERATURAS DESDE 2 °C HASTA 8°C. EN COMPARTIMENTO SUPERIOR.

PARA TEMPERATURAS DESDE -10 °C HASTA -40°C. EN COMPARTIMENTO INFERIOR.

3 ESTANTES Y UN CAJÓN EN COMPARTIMENTO SUPERIOR. 3 CAJONES EN COMPARTIMENTO INFERIOR.



### CARACTERÍSTICAS

- Mueble exterior metálico recubierto en epoxi.
- Recinto interior en Acero Inox.
- Doble compresor que ofrece la máxima estabilidad y constancia de la temperatura.
- Regulación gradual de las bandejas para utilización variable del interior.
- Puerta con cerradura y llave.
- Salida USB para el registro de datos.

### PANEL DE MANDOS

- Control electrónico digital.
- Alarmas de baja y alta temperatura, de puerta abierta, alarma de error del sensor y de fallo o salto de corriente.
- Batería de respaldo para las alarmas.
- Configuración de parámetros.
- Display indicador de temperatura del recinto superior.
- Display indicador de temperatura del recinto inferior.
- Aumento/Disminución valor parámetros.



MODELOS	Código	Capacidad litros	Rango °C	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm	Consumo W	Peso Kg
TEMPLOW YC	2101288	Superior 189	Superior 2 a 8	183 70 64	360	136
		Inferior 100	Inferior -10 a -40			

Se suministra con 3 estantes y 4 cajones.



## Armarios refrigerados "Stocklow" LS, GS y LSC

CON CIRCULACIÓN POR AIRE FORZADO.

MODELO LS, CON PUERTA METÁLICA. PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE +1 °C HASTA +8 °C.

MODELO GS, CON PUERTA DE VIDRIO DOBLE, PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE +1 °C HASTA +8 °C.

MODELO LSC CON PUERTA METÁLICA. PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE -17 °C HASTA -22 °C.



### APLICACIONES

Conservación y almacenaje de productos que requieran temperaturas inferiores al ambiente.

### CARACTERÍSTICAS

- Mueble exterior, puerta y recinto interior recubiertos en acero inox. AISI 304.
- Resistente a los agentes químicos.
- Grupo compresor hermético tropicalizado.
- Descongelación automática con evaporación del agua por descarche eléctrico temporizado.
- Soportes para estantes regulables en altura.
- Soportes pie delanteros regulables en nivel (modelos LS y GS).
- Se suministra con ruedas (modelo LSC).
- Cambio de sentido de apertura de la puerta.
- Puerta con cerradura y llave.
- Se fabrican en dos versiones:
- Stocklow LS y LSC** completamente metálico, interior, mueble exterior y puerta en acero inox. AISI 304.
- Stocklow GS** completamente metálico, interior y mueble exterior en acero inox. AISI 304, con puerta de vidrio para visualizar el recinto interior.

### PANEL DE MANDOS

- Interruptor general de puesta en marcha.
- Regulador electrónico de la temperatura.
- Termómetro digital lector de la temperatura.
- Interruptor luz interior (solo modelo con puerta de vidrio).



Modelo Stocklow LS y LSC, con puerta metálica.



Modelo Stocklow GS, con puerta de vidrio.

### REPUESTOS

Código **1001858** Conjunto 2 guías + Bandeja adicionales

MODELOS	Código	Capacidad litros	Puerta	Alto / Ancho / Fondo (interior) cm	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm	Nº de bandejas	Consumo W	Peso Kg
STOCKLOW LS	2101283	670	Metálica	154 61 63	213 73 84	3	338	120
STOCKLOW GS	2101284	670	Vidrio	154 61 63	213 73 84	3	338	125
STOCKLOW LSC	2101289	670	Metálica	154 61 63	213 73 84	3	500	125

Se suministran con 3 bandejas de acero, plastificadas en PVC.