



Mesas

Mesa antivibratoria para balanzas

Ref. BWM005

- Fabricada en perfil rectangular de acero laminado en frío de 60x30/20x1.5 mm y recubierta mediante tratamiento de pintura epoxi de color gris oxiclavo.
- Encimera en laminado compacto de alta presión (FH) de 18 mm de color blanco y superficie de pesaje del mismo material de 500x500 mm sobre placa de hormigón con aislamiento de vibración mediante amortiguadores tipo silentblock.
- Las patas incorporan reguladores de nivel.
- Mobiliario de laboratorio fabricado conforme a la norma UNE-EN13150 'Mesas de laboratorio. Dimensiones, requisitos de seguridad y métodos de ensayo', siguiendo las recomendaciones de la norma EN 14056:2003 'Mobiliario de laboratorio. Recomendaciones para el diseño y la instalación'.



Referencia	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
BWM005	1000	750	900

Mesa mural estructurada en C

Ref. BWM006, BWM007, BWM008

- Fabricada en perfil rectangular de acero laminado en frío recubierta mediante tratamiento de pintura epoxi en color gris oxiclavo.
- Galería de servicios posterior para la conducción de electricidad, redes y fluidos. Accesible para realizar las correspondientes instalaciones desde el frente de la mesa mediante paneles registrables.
- Las patas incorporan reguladores de nivel. Color blanco.
- Superficie de trabajo: laminado compacto de alta presión (FH).
- Formado por capas de fibras de celulosa impregnadas de resinas termoendurecedoras, sometidas a un proceso de alta presión de 18 mm de espesor, constituye uno de los materiales habituales en todo tipo de laboratorios. Excelente resistencia a humedad, rayado y altas temperaturas, buena resistencia a golpes y productos químicos.



Referencia	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
BWM006	1200	750	900
BWM007	1500	750	900
BWM008	1800	750	900



Mesas

Mueble bajo mesa

Ref. **BWM009, BWM015, BWM011, BWM013, BWM010, BWM016, BWM012, BWM018, BWM014, BWM020, BWM017, BWM019**

- Fabricado en melamina de 19 mm de espesor, canteados en PVC de 1.2 mm con tiradores de aleación zamak de cuidado diseño, robustos y resistentes a productos químicos. Los modelos con puerta incluyen balda interior regulable en altura.
- Puertas batientes con bisagras de 190° de giro y amortiguador de cierre. Puertas con apertura derecha. Cajones de extensión total y extraíbles para limpieza, con amortiguador de cierre de puerta.



Referencia	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Descripción
BWM009	600	500	650	Colgado desplazable, 1 puerta
BWM015	450	500	650	Colgado desplazable, 1 puerta
BWM011	600	500	650	Colgado desplazable, 1 puerta y cajón
BWM013	600	500	650	Colgado desplazable, 4 cajones
BWM010	600	500	650	Con ruedas, 1 puerta
BWM016	450	500	650	Con ruedas, 1 puerta
BWM012	600	500	650	Con ruedas, 1 puerta y cajón
BWM018	450	500	650	Con ruedas, 1 puerta y cajón
BWM014	600	500	650	Con ruedas, 4 cajones
BWM020	450	500	650	Con ruedas, 4 cajones
BWM017	450	500	650	Desplazable, 1 puerta y cajón
BWM019	450	500	650	Desplazable, 4 cajones