



Centrífuga digital DM0636

Ref. GLC007

La centrífuga polivalente de baja velocidad DM0636 es ampliamente utilizada en química clínica, citología, laboratorios industriales y de investigación, etc.

Puede funcionar con rotores oscilantes y angulares, permitiendo centrifugar diferentes tipos de tubos.

El equipo se suministra con un rotor oscilante de acero inoxidable de 4 posiciones y un juego de soportes y adaptadores para tubos de 100 mL.



- Velocidad máxima: 6000 rpm
- Capacidad máxima: 400mL
- Funcionamiento con temporización o en modo continuo
- Tecla PULSE para centrifugación rápida
- Identificación automática del rotor
- Múltiples ajustes de aceleración y frenado
- Posibilidad de almacenar programas en la memoria para simplificar la operación
- Elementos de seguridad: doble cierre electromecánico de la tapa, protección contra desequilibrio, detección de excesos de velocidad y temperatura, avisos en pantalla con códigos de error
- Motor DC sin escobillas, libre de mantenimiento
- Dos años de garantía

Especificaciones técnicas

Modelo / Referencia	DM0636 / GLC007
Rango de velocidad	300-6000 rpm, incremento 10 rpm
Exactitud de la velocidad	± 20 rpm
FCR máxima	4100 xg, incremento 10 xg
Capacidad máxima	400 mL (4x100 mL rotor oscilante / 8x50 mL rotor angular)
Temporización	30-59 segundos / 1-99 minutos / modo continuo (HOLD)
Rampas de aceleración / frenado	1-9 / 0-9
Programas	Puede almacenar hasta 9 programas en la memoria
Pantalla	LCD
Nivel de ruido	≤ 65 dB
Alimentación	230 VAC, 50/60 Hz
Consumo	660 W
Dimensiones (LxAxH)	570x445x295 mm
Peso	36 kg



Centrífuga digital DM0636

Ref. GLC007

La centrífuga incluye un rotor oscilante de acero inoxidable de 4 posiciones (ref. GLH019, velocidad máx. 4000 rpm, FCR máx. 2950 xg).

Compatibilidad accesorios con rotor GLH019

INCLUIDO



GLK049

Soportes y adaptadores para 4 tubos de 100 mL (se pueden centrifugar también tubos de 85, 50, 15 y 3-7 mL)



GLK046

Soportes y adaptadores para 36 tubos de 3-7 mL



GLK047

Soportes y adaptadores para 16 tubos de 10-15 mL



GLK048

Soportes y adaptadores para 8 tubos de 50 mL

ROTORES ANGULARES DE ALUMINIO OPCIONALES

Referencia	Capacidad	Tapa de bioseguridad	Velocidad máx. (rpm)	FCR máx. (xg)
GLH020	6x15 mL o 6x50 mL	Sí	6000	4020
GLH021	12 tiras de 8 tubos PCR	Sí	6000	4020
GLH022	30x1, 5/2 mL	Sí	6000	4020
GLH023	60x1, 5/2 mL	Sí	6000	4020
GLH024	18x5 mL	Sí	6000	4020
GLH025	16x15 mL o 8x50 mL	No	5000	3960