



Ventilateur d'anesthésie vétérinaire BAM-5 Pro Turbo

Réf. ZMC028

- Compatible avec la plupart des équipements d'anesthésie par inhalation vétérinaire.
- Sa turbine haute performance intégrée évite l'utilisation d'un compresseur ou de sources de gaz externes.
- Précision et simplicité d'utilisation, calcul automatique des paramètres de ventilation en entrant le poids de l'animal.
- Convient aux animaux de 2 à 100 kg
- Comprend deux concertinas : 0-300 ml pour les animaux jusqu'à 20 kg environ et 300-1500 ml pour les animaux de 20-100 kg environ.
- 3 modes de fonctionnement : VCV, PCV et SPONT :
 - Mode VCV : règle automatiquement le volume courant approprié.
 - Mode PCV : indique de ne pas dépasser une certaine valeur de pression à chaque inspiration.
 - Mode SPONT : utile lors de la transition entre la respiration assistée et la respiration spontanée, le ventilateur est activé si une apnée est détectée.
- PEEP inclus pour VCV et PCV
- Écran tactile TFT LCD de 9 pouces, grand format et affichage plus large
- Fonctions de surveillance respiratoire :
 - Alarmes : Pression de pointe, VC esp, MV, PEEP, FR, temps d'apnée, CO2 et FiO2 (capteurs en option)
 - Surveillance : Pressions de pointe, plateau et moyenne, PEEP, MV, MV spontanée, FR, FR spontanée, VC esp, VC insp, I:E, EtCO2, pression du gaz d'entraînement.
 - Graphiques et courbes disponibles à l'écran : P-t, F-t, V-t, boucle P-V et boucle F-V.





Ventilateur d'anesthésie vétérinaire BAM-5 Pro Turbo

Réf. ZMC028

Écran



Référence	ZMC028
Dimensions (HxLxP mm)	390 x 280 x 270
Poids	7 Kg
Fréquence respiratoire	1-150 rpm
Volume courant	20 - 1500 mL
Débit de déclenchement	0,5 ~ 20L/min, OFF
Pression de déclenchement	-1 ~ -20 cm H2O, OFF
Rapport I:E	9,9 :1 - 1 : 9,9
Temps d'inspiration	0,1-12 sec
Pression inspiratoire	2 - 60 cm H2O
PEEP	3 ~ 20 cm H2O, OFF
Pression de crête	0 - 80 cm H2O
Fonctions préinstallées	- FiO2 (capteur en option) - Capnomètre (capteur principal en option)