

# Pipeteur électronique

Avec  
batterie  
Li-ion

## Le Profiller™ *electro* 447

Ce pipeteur offre à tout utilisateur une prise en main très confortable. Son ergonomie rend idéal l'usage de pipettes en verre ou en plastique, pour travailler sous hotte à flux laminaire ou enceinte stérile. Moteur puissant et silencieux pour un pipetage efficace, même sur de grands volumes. Différentes options de réglage. Un an de garantie.

- Pompe performante, aspire 25 ml en 3 secondes
- 6 heures d'autonomie
- Sélecteurs ergonomiques
- Large affichage, visible en tout temps
- Témoin de charge en temps réel
- Batterie Li-ion rechargeable durant l'utilisation
- Construction résistante aux chocs et aux agressions chimiques
- Filtre de protection avec membrane en PTFE interchangeable
- Support utilisable sur le mur ou la paillasse



**447**

Pipettes jusqu'à 100 ml  
et au-delà



### Choix du mode de distribution

Activation instantanée de la distribution avec blow-out (TC) ou par gravité (TD).


### Réglage rapide de la vitesse

Commutateur pour le choix de l'intensité de la vitesse d'aspiration et de distribution, indication claire sur l'affichage.

## Commande

Profiller™ <i>electro</i> 447	Emballage	No. cat.
Avec prise et alimentation	1 / pk	447.100

Description	Emballage	No. cat.
Filtre à membrane, 0,45 µm	5 / pk	322.447
Filtre à membrane, 0,2 µm	5 / pk	322.407
Porte-pipette en silicone	1 / pk	1.447.01
Cône de recharge	1 / pk	1.447.02



### Activation confortable

Aspiration et distribution avec un minimum d'effort, grâce à deux sélecteurs ergonomiques. Ils permettent de réguler la vitesse.

### Recharge de la batterie

Le branchement direct sur l'instrument permet la recharge de la batterie pendant le travail ou sur son support. Niveau de la batterie visible sur l'affichage.

### Supports pratiques

L'instrument est livré avec un support de paillasse stable doté de trois ventouses et un support mural adhésif.

### Contenu

Comprend un bloc d'alimentation avec câble, quatre adaptateurs de prise (UE, USA/JP, GB, AUS/NZ), deux filtres hydrophobes de recharge (0,45 µm et 0,2 µm), un support de table, une accroche murale et un guide rapide.

Description	Emballage	No. cat.
Support de table	1 / pk	320.947
Support mural	1 / pk	320.447
Batterie Li-ion de recharge	1 / pk	900.918