

**Marquage monture (UE)**

U EN166 FT CE

Marquage verre (UE)

2C-1.2 U 1 FT K N CE

Technologie de la montureSur-lunettes, Branches à longueur réglable,
Branches à inclinaison réglable**Conditions de visibilité**

Luminosité standard, Faible luminosité

Technologie des verres

Anti-rayures (K), Antibuée (N), UV380

Couleur du verre

Incolore

Matériau des verres

Polycarbonate

Couleur de la monture

Incolore/Noir

Normes

EN166, EN170

Numéro d'échelle

(2C-1.2)

Résistance mécanique

Impact à basse énergie (F)

Exigences en optionRésistance à la détérioration superficielle causée
par des particules fines (K), Résistance à la
formation de buée (N), Résistance aux impacts à
températures extrêmes -5 °C/+55 °C (T)**Classe optique**

Classe optique (1)

Poids

43g



01.

CAMBRE À SURMOULAGE POUR UN CONFORT ET UNE STABILITÉ ACCRUS

02.

SYSTÈME D'AÉRATION AMÉNAGÉ DANS LES PROTECTIONS LATÉRALES

03.

BRANCHES À LONGUEUR ET INCLINAISON RÉGLABLES

04.

UTILISABLE SUR LES LUNETTES DE VUE LES PLUS COURANTES

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.