



SELLADORAS AXL

Ref. ZZC004

- Modelo digital con pantalla
- Fabricada en base de metal con 4 patas de goma y carcasa superior en plástico
- Con manivela frontal para sellado y rueda lateral para avance de bobina
- Bandeja de soporte integrada



ZZC004

Ref. ZZC005

- Fabricada en base de metal con 4 patas de goma y carcasa superior en plástico
- Con manivela frontal para sellado
- LEDs indicadores en el frontal
- Bandeja de soporte integrada



ZZC005

Ref. ZZC006

- Fabricada completamente en metal con 4 patas de goma
- Con manivela lateral para sellado
- Bandeja de soporte integrada



ZZC006

Ref. ZZC007

- Fabricada en base de metal con 4 patas de goma y carcasa superior en plástico
- Con manivela lateral para sellado
- Sin bandeja de soporte



ZZC007

Referencia	ZZC004	ZZC005	ZZC006	ZZC007
Modelo	SEAL-AXL 1	SEAL-AXL 2	Y400	S500
Longitud máxima de sellado	300 mm	300 mm	250 mm	250 mm
Ancho de sellado	12 mm	12 mm	10 mm	10 mm
Pantalla	Si	No	No	No
Ajustes	Temperatura: 80-240°C Tiempo de sellado: 2-8 s Función hibernación: ON/OFF Función contador a cero	Termostato regulable de T°	Termostato regulable de T°	Termostato regulable de T°
Alimentación	220-240VAC 50/60 Hz	220-240VAC 50/60 Hz	220-240VAC 50/60 Hz	220-240VAC 50/60 Hz
Consumo	780 W	780 W	500 W	500 W
Dimensiones	515x540x205 mm	470x540x205 mm	475x420x285 mm	420x310x260 mm
Peso	8.70 kg	7.60 kg	5.70 kg	4.75 kg